

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Datum van uitgave/revisie : 13 maart 2019 Versie : 1.05



RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam : SIGMA DEKOMATT PRO WIT
Productcode : 10100DN2094
Overige middelen ter identificatie : Niet beschikbaar.

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik : Toepassingen voor consumenten, toepassingen voor professionals
Gebruik van de stof of het mengsel : Coating.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

PPG Coatings AC EMEA
Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn
Nederland
+31 (0)297 541786
Fax: +31 (0)297 541720

E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB : PS.ACEMEA@ppg.com

Nationaal contact

PPG Coatings Deutschland GmbH
An der Halde 1
D-44805 Bochum
+49 (0)234 869 0
+49 (0)234 869 365

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Leverancier

(+49) - (030) 30686 700 (Antigifcentrum Berlijn)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geclassificeerd.

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.2 Etiketteringselementen

Signaalwoord : Geen signaalwoord.

Gevenaanduidingen : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Voorzorgsmaatregelen

Algemeen : Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Preventie : Niet van toepassing.

Reactie : Niet van toepassing.

Opslag : Niet van toepassing.

Verwijdering : Niet van toepassing.
P102, P101

Gevaarlijke ingrediënten : Niet van toepassing.

Aanvullende etiketonderdelen : Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2 H)-on en 2-methyl-2 H-isothiazool-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken.

Bijlage XVII - Beperkingen : Niet van toepassing.

met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

Speciale verpakkingseisen

Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien : Niet van toepassing.

Voelbare gevaarsaanduiding : Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie : Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel

Product- /ingrediëntennaam	Identificatiemogelijkheden	% naar gewicht	<u>Classificatie</u> Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP]	Type
Talk	EG: 238-877-9 CAS: 14807-96-6	≥10 - ≤25	Niet geclassificeerd.	[2]
Titaniumdioxide	REACH #: 01-2119489379-17 EG: 236-675-5 CAS: 13463-67-7	≥10 - ≤25	Niet geclassificeerd.	[2]
Diatomeeënaarde, natriumcarbonaat flux-gecalcineerd	REACH #: 01-2119488518-22 EG: 272-489-0 CAS: 68855-54-9	≥1.0 - ≤5.0	Niet geclassificeerd.	[2]
Siliciumdioxide	REACH #: 01-2119379499-16 EG: 231-545-4 CAS: 7631-86-9	≥1.0 - ≤5.0	Niet geclassificeerd.	[2]

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan de leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBT- of zPzB-stoffen of stoffen die even zorgwekkend zijn, of waaraan beroepsmatige blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze rubriek moeten worden vermeld.

Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een beroepsmatige blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan de criteria voor PBT zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan de criteria voor zPzB zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII

[5] Even zorgwekkende stof

[6] Aanvullende openbaarmaking volgens bedrijfsbeleid

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

SUB-codes zijn bestanddelen zonder een geregistreerd CAS-nummer.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact	: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies
Inademing	: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
Huidcontact	: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
Inslikken	: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
Bescherming van eerstehulpverleners	: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Oogcontact	: Geen speciale effecten of gevaren bekend.
Inademing	: Geen speciale effecten of gevaren bekend.
Huidcontact	: Geen speciale effecten of gevaren bekend.
Inslikken	: Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Oogcontact	: Geen specifieke gegevens.
Inademing	: Geen specifieke gegevens.
Huidcontact	: Geen specifieke gegevens.
Inslikken	: Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	: Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
Specifieke behandelingen	: Geen specifieke behandeling.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik een blusmiddel dat ook geschikt is voor aangrenzende branden.

Ongeschikte blusmiddelen : Geen bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel : Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
koolstofdioxide
metaaloxide(n)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel dat een volledige gelaatsbescherming heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basisbeschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor de hulpdiensten : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorste product, lees dan ook de eventuele informatie in rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met de bodem, de waterwegen, de afvoerleidingen en het riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Klein lek : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasselijke afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Groot lek** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst product op met niet-brandbare absorberende materialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde) en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
Zie rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Eten, drinken en roken moeten worden verboden in zones waar deze stof wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt. Mensen die met de stof omgaan, moeten hun handen en gezicht wassen voordat ze eten, drinken of roken. Verwijder besmette kleding en beschermende uitrusting voordat u de eetruimte binnengaat.
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : Eten, drinken en roken moeten worden verboden in zones waar deze stof wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt. Mensen die met de stof omgaan, moeten hun handen en gezicht wassen voordat ze eten, drinken of roken. Verwijder besmette kleding en beschermende uitrusting voordat u de eetruimte binnengaat. Zie ook rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** : Bewaren tussen de volgende temperaturen: 5 tot 35°C (41 tot 95°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in de oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechttop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie rubriek 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.2 voor aanbevolen gebruik.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Product- /ingrediëntennaam	Blootstellingslimietwaarden
Talk	TRGS 900 AGW (Duitsland, 5/2018). [Duitse wetgeving beroepsmatige blootstellingslimieten] Gemiddelde shiftwaarde: 1,25 mg/m ³ 8 uur. Vorm: respirabele fractie Kortetermijn: 2,5 mg/m ³ 15 minuten. Vorm: respirabele fractie Kortetermijn: 20 mg/m ³ 15 minuten. Vorm: inadembare fractie Gemiddelde shiftwaarde: 10 mg/m ³ 8 uur. Vorm: inadembare fractie
Titaniumdioxide	TRGS 900 AGW (Duitsland, 5/2018). [Duitse wetgeving beroepsmatige blootstellingslimieten] Gemiddelde shiftwaarde: 1,25 mg/m ³ 8 uur. Vorm: respirabele fractie Kortetermijn: 2,5 mg/m ³ 15 minuten. Vorm: respirabele fractie Kortetermijn: 20 mg/m ³ 15 minuten. Vorm: inadembare fractie Gemiddelde shiftwaarde: 10 mg/m ³ 8 uur. Vorm: inadembare fractie
Diatomeeënaarde, natriumcarbonaat flux-gecalcineerd	TRGS 900 AGW (Duitsland, 5/2018). [Duitse wetgeving beroepsmatige blootstellingslimieten] Gemiddelde shiftwaarde: 0.3 mg/m ³ 8 uur. Vorm: respirabele fractie
Siliciumdioxide	TRGS 900 AGW (Duitsland, 5/2018). [Duitse wetgeving beroepsmatige blootstellingslimieten] Gemiddelde shiftwaarde: 4 mg/m ³ 8 uur. Vorm: inadembare fractie

Aanbevolen monitoringprocedures

- : Indien dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan persoonlijke, atmosferische (gerelateerd aan de werkplek) of biologische monitoring nodig zijn om de effectiviteit van ventilatie of andere controlemaatregelen te bepalen en/of de noodzaak om ademhalingsstoestellen te gebruiken. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen). Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL

Niet beschikbaar.

PNEC's

PNEC's - Niet beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

- : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijk technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ogen/het gezicht : Veiligheidsbril met zijkapjes. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Handschoenen : Gebruik bij langdurig of herhaald hanteren het volgende type handschoenen:

Aanbevolen: butylrubber, nitrilrubber

Lichaamsbescherming : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Overige huidbescherming : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Bescherming van de ademhalingswegen : De keuze van een masker moet gebaseerd worden op gekende of verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker. Indien werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens, dienen deze een geschikt, gecertificeerd ademhalingstoestel te gebruiken. Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard. Draag een gas-/stofmasker conform EN140. Filtertype: filter voor organische dampen (type A) en stofdeeltjes P3.

Beheersing van milieublootstelling : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand : Vloeistof.

Kleur : Niet beschikbaar.

Geur : Niet beschikbaar.

Geurdrempel : Niet beschikbaar.

pH : Niet beschikbaar.

Smelt-/vriespunt : Kan beginnen te stollen bij de volgende temperatuur: 0°C (32°F). Dit is gebaseerd op gegevens voor het volgende ingrediënt: water.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Kookpunt, beginkookpunt en kooktraject : >37,78°C

Vlampunt : Gesloten kroes: Niet van toepassing.

Verdampingssnelheid : Niet beschikbaar.

Materiaal bevordert verbranding. : Ja.

Ontvlambaarheid (vast, gas) : vloeistof

Onderste/bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrens : Niet beschikbaar.

Dampspanning : Hoogst bekende waarde: 3,2 kPa (23,8 mm Hg) (bij 20°C) (water).

Relatieve dichtheid : 1.43

Oplosbaarheid : In de volgende materialen gedeeltelijk oplosbaar: koud water

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water : Niet van toepassing.

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet beschikbaar.

Ontledingstemperatuur : Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7).

Viscositeit : Kinematisch (40°C): >0,21 cm²/s

Viscositeit : 60 - 100 s (ISO 6mm)

Ontploffingseigenschappen : Het product zelf is niet explosief maar de vorming van een explosief mengsel van damp of stof met lucht is mogelijk.

Oxiderende eigenschappen : Product levert geen oxidatiegevaar op.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

- 10.1 Reactiviteit** : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
- 10.2 Chemische stabiliteit** : Het product is stabiel.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden** : Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : Afhankelijk van de omstandigheden kunnen ontledingsproducten onder meer zijn: koolstofoxiden metaaloxide(n)

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Conclusie/Samenvatting : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Schattingen van acute toxiciteit

Effect	ATE-waarde
Niet beschikbaar.	

Irritatie/corrosie

Conclusie/Samenvatting

Huid : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Ogen : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Ademhaling : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Sensibilisatie

Conclusie/Samenvatting

Huid : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Ademhaling : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten : Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Inslikken : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Huidcontact : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Oogcontact : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing : Geen specifieke gegevens.

Inslikken : Geen specifieke gegevens.

Huidcontact : Geen specifieke gegevens.

Oogcontact : Geen specifieke gegevens.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Niet beschikbaar.

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Algemeen : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Kankerverwekkendheid : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Mutageniciteit : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Teratogeniciteit : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Effecten op de ontwikkeling : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Effecten op de vruchtbaarheid : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

Overige informatie : Niet beschikbaar.

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Spatten in de ogen kunnen irritatie en omkeerbare schade veroorzaken.

Hierbij wordt, indien bekend, rekening gehouden met vertraagde en directe effecten en chronische effecten van de ingrediënten, door kortstondige en langdurige blootstelling via orale en dermale blootstellingsroutes, inademing en oogcontact.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2 H)-on en 2-methyl-2 H-isothiazool-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Conclusie/Samenvatting : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting : Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het mengsel zelf.

12.3 Bioaccumulatie

Niet beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K_{oc}) : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT : Niet van toepassing.
zPzB : Niet van toepassing.

12.6 Andere schadelijke effecten : Geen speciale effecten of gevaren bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Gevaarlijke afvalstoffen : Volgens de huidige kennis van de leverancier mag dit product niet worden beschouwd als gevaarlijk afval in de zin van EU-richtlijn 2008/98/EG.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

Afvalcode	Afvalnotatie
08 01 12	Niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak.

Verpakking

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recyclen niet mogelijk is.

Soort verpakking	Europese Afvalcatalogus (EAK)
Verpakking/container	15 01 06 gemengde verpakking

Speciale voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met de bodem, de waterwegen, de afvoerleidingen en het riool.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
VN-nummer	Niet gereguleerd.	Niet gereguleerd.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-	-	-	-
14.3 Transportgevaar(n)	-	-	-	-
14.4 Verpakkingsgroep	-	-	-	-
14.5 Milieugevaren	Nee.	Nee.	No.	No.
Waternvervuilende stoffen	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Not applicable.	Not applicable.

Aanvullende informatie

ADR/RID : Geen geïdentificeerd.

ADN : Geen geïdentificeerd.

IMDG : Geen geïdentificeerd.

IATA : Geen geïdentificeerd.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en in overeenstemming met de IBC-code : Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten : Niet van toepassing.

Overige EU-regels

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 15: Regelgeving

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

VOS voor gebruiksklare mengsels : IIA/a. Binnencoatings voor wanden en plafonds (mat) (glans <25@60°). EU-grenswaarden: 30 g/l (2010.)
Dit product bevat een maximum aan 1 g/l VOS.

Seveso-richtlijn

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

Nationale regelgeving

Opslagklasse (TRGS 510) : 12

Watergevarenklasse : Klasse 1

AOX : Het product bevat organisch gebonden halogenen en kan bijdragen aan het AOX-niveau in afvalwater.

Referenties :

:

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Code : 10100DN2094

Datum van uitgave/revisie

: 13 maart 2019

SIGMA DEKOMATT PRO WIT

RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen

ATE = Acut toxiciteitsschatting

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

EUH-zin = CLP-specifieke gevaarszin

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

RRN = REACH registratienummer

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 (CLP/GHS)

Classificatie	Rechtvaardiging
Niet geclassificeerd.	

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

Niet van toepassing.

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

Niet van toepassing.

Historie

Datum van uitgave/revisie : 13 maart 2019

Datum vorige uitgave : 17 juli 2018

Samengesteld door : EHS

Versie : 1.05

Afwijzing van verantwoordelijkheid (Disclaimer)

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het doel van deze informatie is de aandacht vestigen op de gezondheids- en veiligheidsaspecten met betrekking tot de door ons geleverde producten, en aan te bevelen voorzorgsmaatregelen voor de opslag en overslag van de producten. Geen waarborg of garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van de producten. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in het informatieblad of voor een verkeerd gebruik van de beschreven producten.

FICHE D'INFORMATION DE SÉCURITÉ

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

Version : 1.05



Rubrique 1 : Identification de la substance ou du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identification du produit

Nom du produit : SIGMA DEKOMATT PRO BLANC
Code produit : 10100DN2094
Autres moyens d'identification : Néant

1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Applications pour les particuliers, applications pour les professionnels
Utilisation de la substance ou du mélange : Revêtement par peinture

1.3 Détails concernant l'entreprise qui fournit la fiche de données de sécurité

PPG Coatings AC EMEA
Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn
Pays-Bas
+31 (0)297 541786
Fax: +31 (0)297 541720

Adresse e-mail du responsable de cette FIS : PS.ACMEA@ppg.com

Contact national

PPG Coatings Deutschland GmbH
An der Halde 1
D-44805 Bochum
+49 (0)234 869 0
+49 (0)234 869 365

1.4 Numéro de téléphone (gratuit) en cas d'urgence

Belgique

070 245 245 (Centre Antipoisons Belgique)

Rubrique 2 : Identification des dangers

1.5 Classification de la substance ou du mélange

Description du produit : Mélange

Classification selon l'ordonnance (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS]

Non classé.

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon l'ordonnance (CE) n° 1272/2008 tel que modifié.

Voir la rubrique 16 pour le texte complet des phrases H mentionnées ci-dessus.

Voir la rubrique 11 pour plus d'informations sur les effets sur la santé et les symptômes.

1.6 Éléments d'étiquetage

mention d'avertissement : Néant

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 2 : Identification des dangers

Indications de danger : Aucun effet spécial ni danger connu.

Mesures de précaution

Généralités : Tenir hors de portée des enfants. Conserver l'emballage ou l'étiquette à disposition en cas de consultation d'un médecin.

Prévention : Non applicable.

Réaction : Non applicable.

Stockage : Non applicable.

Élimination : Non applicable.
P102, P101

Composants dangereux : Non applicable.

Éléments additionnels de l'étiquetage : Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2 H)-one et du 2-méthyl-2 H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances, mélanges et articles dangereux : Non applicable.

Exigences particulières en matière de conditionnement

Récipients devant être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable.

Indication tactile du danger : Non applicable.

1.7 Autres dangers

Autres dangers ne conduisant pas à une classification : Aucun connu.

Rubrique 3 : Composition et informations sur les composants

1.1 Mélanges : Mélange

Nom du produit / des composants	Possibilités d'identification	% en poids	<u>Classification</u> Ordonnance (CE) n° 1272/2008 [CLP]	Type
Talc	EG: 238-877-9 CAS: 14807-96-6	≥10 - ≤25	Non classé.	[2]
Dioxyde de titane	REACH #: 01-2119489379-17 EG: 236-675-5 CAS: 13463-67-7	≥10 - ≤25	Non classé.	[2]
Terre de diatomées, carbonate de sodium calciné au flux	REACH #: 01-2119488518-22 EG: 272-489-0 CAS: 68855-54-9	≥1.0 - ≤5.0	Non classé.	[2]
Dioxyde de silicium	REACH #: 01-2119379499-16 EG: 231-545-4 CAS: 7631-86-9	≥1.0 - ≤5.0	Non classé.	[2]

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 3 : Composition et informations sur les composants

Il n'y a pas d'autres composants qui, à la connaissance actuelle du fournisseur et dans les concentrations applicables, sont classés comme nocifs pour la santé ou l'environnement, comme substances PBT ou comme substances tout aussi préoccupantes, ou auxquels des limites d'exposition professionnelle ont été attribuées et qui doivent donc être mentionnés dans cette rubrique.

Type

- [1] Substance classée comme dangereuse pour la santé ou l'environnement.
- [2] Substance avec une limite d'exposition professionnelle.
- [3] Substance répondant aux critères PBT tels que définis dans le règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XIII.
- [4] Substance répondant aux critères extrêmement PBT tels que définis dans le règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XIII
- [5] Substance tout aussi préoccupante
- [6] Publication supplémentaire conformément à la politique de l'entreprise

Les limites d'exposition professionnelle, si elles sont disponibles, sont indiquées à la rubrique 8.

Les codes SUB sont des composants sans numéro CAS enregistré.

Rubrique 4 : Les mesures de premiers secours

1.2 Description des mesures de premiers secours

- Contact avec les yeux** : Retirez les lentilles de contact, rincez abondamment à l'eau claire du robinet, maintenez les paupières ouvertes pendant au moins 10 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Inhalation** : Transportez la personne à l'air frais. Maintenez-la au chaud et au calme. Si le patient ne respire pas, respire de manière irrégulière ou présente un arrêt respiratoire, une respiration artificielle ou de l'oxygène doit être administré par du personnel qualifié.
- Contact avec la peau** : Retirez les vêtements et chaussures contaminés. Nettoyez soigneusement la peau à l'eau et au savon ou utilisez un nettoyant cutané approuvé. N'utilisez PAS de solvants ou de diluants.
- Ingestion** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
- Protection du personnel de premiers secours** : Aucune action ne doit être entreprise s'il existe un risque d'accident personnel ou en cas de formation insuffisante.

1.3 Principaux symptômes et effets directs et différés

Effets sévères possibles sur la santé

- Contact avec les yeux** : Aucun effet spécial ni danger connu.
- Inhalation** : Aucun effet spécial ni danger connu.
- Contact avec la peau** : Aucun effet spécial ni danger connu.
- Ingestion** : Aucun effet spécial ni danger connu.

Signes/symptômes d'une exposition excessive

- Contact avec les yeux** : Aucune donnée spécifique.
- Inhalation** : Aucune donnée spécifique.
- Contact avec la peau** : Aucune donnée spécifique.
- Ingestion** : Aucune donnée spécifique.

1.4 Mention des soins médicaux immédiats et traitements spéciaux éventuellement nécessaires

- Remarques pour le médecin** : Traiter symptomatiquement. En cas d'ingestion ou d'inhalation de grandes quantités, contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement de l'intoxication.
- Traitements spécifiques** : Pas de traitements spécifiques

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

1.5 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : Utilisez un agent extincteur également adapté aux feux adjacents.

Agents extincteurs inappropriés : Aucun connu.

1.6 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques liés à la substance ou au mélange : En cas d'incendie ou d'échauffement, la pression augmente et le récipient peut éclater.

Produits de la combustion dangereux : Les produits de dégradation peuvent notamment être :
des oxydes de carbone
des oxydes métalliques

1.7 Conseils aux pompiers

Précautions particulières pour les sapeurs-pompiers : En cas d'incendie, isolez immédiatement la zone en éloignant toutes les personnes du lieu de l'incident. Aucune mesure ne doit être prise s'il existe un risque d'accident corporel ou en cas de formation insuffisante.

Équipement de protection spécial pour les personnes intervenant sur les incendies : Les combattants du feu doivent porter des vêtements adaptés et un appareil respiratoire autonome offrant une protection faciale complète et fonctionnant en mode surpression. Les vêtements destinés aux pompiers (y compris les casques, les bottes de protection et les gants), conformes à la norme européenne EN 469, offrent un niveau de protection de base en cas d'incidents impliquant des substances chimiques.

Rubrique 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle de la substance ou du mélange

1.8 Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Pour les personnes autres que les services de secours : Aucune mesure ne doit être prise s'il existe un risque d'accident corporel ou en cas de formation insuffisante. Évacuez les zones environnantes. Veillez à ce que le personnel non protégé et non indispensable n'entre pas dans la zone. Ne touchez pas les matières déversées et ne marchez pas dedans. Portez des équipements de protection individuelle appropriés.

Pour les services de secours : Si des vêtements spéciaux sont nécessaires pour manipuler le produit déversé, veuillez également lire les informations éventuelles dans la rubrique 8 concernant les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations sous la rubrique "Pour les personnes autres que les services de secours".

1.9 Mesures de précaution environnementales : Évitez la dispersion des produits répandus et des déchets et empêchez-les d'entrer en contact avec le sol, les cours d'eau, les canalisations d'évacuation et les égouts. Informez les autorités compétentes lorsque le produit a pollué l'environnement (égouts, cours d'eau, sol ou air).

1.10 Méthodes et matériel de contention et de nettoyage

Petit écoulement : Colmatez l'écoulement si cela peut se faire sans risque. Retirez les emballages de la zone où le produit s'est répandu. Diluez avec de l'eau et essuyez si le produit est hydrosoluble. Alternativement, ou si le produit n'est pas hydrosoluble, absorbez-le avec un matériau sec inerte et placez-le dans un conteneur à déchets approprié. Faites-le évacuer par une entreprise de traitement des déchets agréée.

Grand écoulement : Colmatez l'écoulement si cela peut se faire sans risque. Retirez les emballages de la zone où le produit s'est déversé. Évitez tout accès aux égouts, cours d'eau, caves ou espaces clos. Éliminez les matières déversées dans une station d'épuration des eaux usées ou procédez comme suit. Absorbez le produit déversé à l'aide de matériaux absorbants non inflammables (par exemple, sable, terre, vermiculite ou terre de diatomées) et placez-le dans un conteneur de collecte conformément aux prescriptions locales. Faites-le éliminer par une entreprise de traitement des déchets agréée.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle de la substance ou du mélange

- 1.11 Renvoi vers d'autres rubriques** :
- Voir la rubrique 1 pour les coordonnées en cas d'urgence.
 - Voir la rubrique 8 pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle appropriés.
 - Voir la rubrique 13 pour plus d'informations sur le traitement des déchets.

Rubrique 7 : Manipulation et entreposage

Les informations contenues dans cette section fournissent des directives et des recommandations générales. La liste des utilisations recommandées dans la section 1 doit être consultée pour obtenir les informations spécifiques à l'utilisation éventuellement disponibles dans le(s) scénario(s) d'exposition.

1.12 Précautions à prendre pour manipuler la substance ou le mélange en toute sécurité

- Mesures de protection** :
- Porter l'équipement de protection individuelle approprié (voir rubrique 8). Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans les zones où cette substance est utilisée, stockée ou traitée. Les personnes qui manipulent cette substance doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire ou de fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans le réfectoire.
- Conseils en matière d'hygiène générale du travail** :
- Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans les zones où cette substance est utilisée, stockée ou traitée. Les personnes qui manipulent cette substance doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire ou de fumer. Retirez les vêtements et les équipements de protection contaminés avant d'entrer dans le réfectoire. Voir également la rubrique 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
- 1.13 Conditions pour un entreposage sûr et notamment les produits incompatibles** :
- Conserver entre 5 et 35 °C (41 et 95 °F). Conserver conformément à la réglementation locale. Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matières avec lesquelles tout contact doit être évité (voir rubrique 10) et des aliments et boissons. Conserver l'emballage bien fermé et scellé jusqu'à utilisation. Les emballages ouverts doivent être soigneusement refermés et conservés en position verticale afin d'éviter toute fuite. Ne pas entreposer dans des emballages sans étiquette. Prendre les mesures appropriées pour éviter toute dispersion dans l'environnement. Voir la rubrique 10 pour les matières incompatibles avant le traitement ou l'utilisation.

1.14 Utilisation finale spécifique

Voir la rubrique 1.2 pour l'utilisation recommandée.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 8 : Mesures de contrôle de l'exposition et protection individuelle

Les informations contenues dans cette rubrique constituent des conseils et des directives générales. La liste des utilisations recommandées dans la rubrique 1 doit être consultée pour obtenir les informations spécifiques à l'utilisation éventuellement disponibles dans le(s) scénario(s) d'exposition.

1.15 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom du produit et des composants	Valeurs limites d'exposition
Talc	TRGS 900 AGW (Allemagne, 5/2018). [Législation allemande sur les limites d'exposition professionnelle] Valeur moyenne par poste : 1,25 mg/m ³ 8 heures. Forme : fraction respirable Exposition courte : 2,5 mg/m ³ 15 minutes. Forme : fraction respirable Exposition courte : 20 mg/m ³ 15 minutes. Forme : fraction inhalable Valeur moyenne glissante : 10 mg/m ³ 8 heures. Forme : fraction inhalable
Dioxyde de titane	TRGS 900 AGW (Allemagne, 5/2018). [Législation allemande sur les limites d'exposition professionnelle] Valeur moyenne par poste : 1,25 mg/m ³ 8 heures. Forme : fraction respirable Exposition courte : 2,5 mg/m ³ 15 minutes. Forme : fraction respirable Exposition courte : 20 mg/m ³ 15 minutes. Forme : fraction inhalable Valeur moyenne glissante : 10 mg/m ³ 8 heures. Forme : fraction inhalable
Terre de diatomées, carbonate de sodium calciné au flux	TRGS 900 AGW (Allemagne, 5/2018). [Législation allemande sur les limites d'exposition professionnelle] Valeur moyenne glissante : 0,3 mg/m ³ 8 heures. Forme : fraction respirable
Dioxyde de silicium	TRGS 900 AGW (Allemagne, 5/2018). [Législation allemande sur les limites d'exposition professionnelle] Valeur moyenne glissante : 4 mg/m ³ 8 heures. Forme : fraction inhalable

Procédures de suivi recommandées

- : Si ce produit contient des composants avec des limites d'exposition, une surveillance personnelle, atmosphérique (liée au lieu de travail) ou biologique peut être nécessaire pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser des appareils respiratoires. Il convient d'utiliser des normes de surveillance telles que les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphère du lieu de travail - Guide pour l'évaluation de l'exposition par inhalation de substances chimiques en vue de la comparaison avec les valeurs limites et la stratégie de mesure) Norme européenne EN 14042 (Atmosphère du lieu de travail - Lignes directrices pour l'application et l'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition aux substances chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphère du lieu de travail - Exigences générales pour la mise en œuvre des procédures de mesure des substances chimiques). En outre, il est nécessaire de consulter les directives nationales relatives aux méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL

Non disponible.

PNEC's

Non disponible.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 8 : Mesures de contrôle de l'exposition et protection individuelle

1.16 Mesures de contrôle de l'exposition

Mesures techniques appropriées : Une bonne ventilation générale devrait suffire à contrôler l'exposition aux polluants atmosphériques sur le lieu de travail.

Mesures de protection individuelles

Mesures d'hygiène : Après avoir manipulé des produits chimiques, lavez-vous soigneusement les mains, les avant-bras et le visage avant de manger, de boire ou d'aller aux toilettes, ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Utilisez les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des dispositifs de bain oculaire et des douches de sécurité se trouvent à proximité du lieu de travail.

Protection des yeux et du visage : Lunettes de sécurité avec protections latérales. Utilisez une protection oculaire conforme à la norme EN 166.

Protection de la peau

Protection des mains : Lorsqu'une analyse des risques indique que cela est nécessaire, il convient de porter, lors de la manipulation de produits chimiques, des gants imperméables résistants aux produits chimiques et conformes à une norme agréée.

Gants : En cas d'utilisation prolongée ou répétée, utilisez le type de gants suivant : types recommandés : caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile

Protection corporelle : Les équipements de protection individuelle doivent être choisis en fonction de la tâche à accomplir et des risques associés, et doivent être approuvés par un spécialiste avant d'être utilisés.

Autres protections de la peau : Les chaussures appropriées et les éventuelles mesures supplémentaires de protection de la peau doivent être choisies en fonction de la tâche à accomplir et des risques qui y sont associés et doivent être approuvées par un expert avant l'utilisation de ce produit.

Protection des voies respiratoires : Le choix d'un masque doit être basé sur les limites d'exposition connues ou prévues, les dangers du produit et les limites de sécurité d'utilisation du type de masque. Si les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition, ils doivent utiliser un appareil respiratoire certifié adapté. Si une analyse des risques indique que cela est nécessaire, vous devez utiliser un appareil respiratoire bien ajusté, purificateur d'air ou à adduction d'air, conforme à une norme approuvée. Portez un masque anti-gaz/anti-poussière conforme à la norme EN140. Type de filtre : filtre pour vapeurs organiques (type A) et particules de poussière P3.

Contrôle de l'exposition environnementale : Les émissions provenant des équipements de ventilation ou de traitement doivent être contrôlées afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation en matière de protection de l'environnement. Dans certains cas, des épurateurs de gaz, des filtres ou des modifications techniques des équipements de traitement sont nécessaires pour ramener les émissions à un niveau acceptable.

Rubrique 9 : Propriétés physiques et chimiques

1.17 Information concernant les propriétés physiques et chimiques

Prévention

État physique : Liquide.

Couleur : Non disponibles.

Odeur : Non disponibles.

Seuil olfactif : Non disponibles.

pH : Non disponibles.

Point de fusion et de congélation : Peut commencer à se solidifier à la température suivante : 0 °C (32 °F). Ceci est basé sur les données relatives au composant suivant : l'eau.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 9 : Propriétés physiques et chimiques

Point d'ébullition, point d'ébullition initial et plage d'ébullition	: >37,78°C
Point d'éclair	: Coupelle fermée : sans objet.
Vitesse d'évaporation	: Non disponibles.
Matériau favorisant la combustion.	: Oui
Inflammabilité (solide, gaz)	: Liquide
Limite inférieure et supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité	: Non disponibles.
Pression de vapeur	: Valeur maximale connue : 3,2 kPa (23,8 mm Hg) (à 20 °C) (eau).
Masse volumique relative	: 1,43 kg/dm ³
Solubilité	: Partiellement soluble dans les matériaux suivants : eau froide
Coefficient de partage n-octanol / eau	: Non applicable.
Température d'auto-inflammation	: Non disponibles.
Température de décomposition	: Stable dans les conditions de stockage et d'utilisation recommandées (voir rubrique 7).
Viscosité	: Cinématique (40 °C): >0,21 cm ² /s
Viscosité	: 60 - 100 s (ISO 6mm)
Propriétés explosives	: Le produit en lui-même n'est pas explosif, mais il peut former un mélange explosif avec l'air sous forme d'embruns ou de poussière.
Propriétés oxydantes	: Le produit n'est pas oxydant.

1.18 Autres informations

Pas d'autres informations

Rubrique 10 : Stabilité et réactivité

1.19 Réactivité	: Il n'existe aucune donnée d'essai spécifique disponible concernant la réactivité de ce produit ou de ses composants.
1.20 Stabilité chimique	: Le produit est stable.
1.21 Réactions dangereuses possibles	: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produira.
1.22 Conditions à éviter	: L'exposition à des températures élevées peut entraîner la formation de produits de décomposition dangereux. Consultez les mesures de protection dans les rubriques 7 et 8.
1.23 Matières susceptibles d'interagir chimiquement entre elles	: Tenir à l'écart des matières suivantes afin d'éviter toute réaction exothermique violente : substances oxydantes, bases fortes, acides forts.
1.24 Produits de décomposition dangereux	: Selon les circonstances, les produits de décomposition peuvent notamment être des oxydes de carbone, des oxydes métalliques.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 11 : Informations toxicologiques

1.25 Informations sur les effets toxiques

Toxicité aiguë

Conclusion/Résumé : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange lui-même.

Estimations de la toxicité aiguë

Effet	Valeur ATE
Non disponibles.	

Irritation/corrosion

Conclusion/Résumé

Peau : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

Yeux : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

Respiration : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

Sensibilisation

Conclusion/Résumé

Peau : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

Respiration : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

Reprotoxicité

Conclusion/Résumé : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

STOT en cas d'exposition unique

Non disponibles.

STOT en cas d'exposition répétée

Non disponibles.

Danger en cas d'inhalation

Non disponibles.

Informations sur les voies d'exposition probables : Non disponibles.

Effets aigus possibles sur la santé

Inhalation : Aucun effet particulier ni danger connu.

Ingestion : Aucun effet particulier ni danger connu.

Contact avec la peau : Aucun effet particulier ni danger connu.

Contact avec les yeux : Aucun effet particulier ni danger connu.

Symptômes liés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.

Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 11 : Informations toxicologiques

Effets différés et immédiats ainsi qu'effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

Effets directs possibles : Non disponibles.

Effets retardés possibles : Non disponibles.

Exposition de longue durée

Effets directs possibles : Non disponibles.

Effets retardés possibles : Non disponibles.

Effets chroniques possibles sur la santé

Non disponibles.

Conclusion/Résumé : Non disponibles.

Généralités : Aucun effet particulier ni danger connu.

Cancérogénicité : Aucun effet particulier ni danger connu.

Mutagénicité : Aucun effet particulier ni danger connu.

Tératogénicité : Aucun effet particulier ni danger connu.

Effets sur le développement : Aucun effet particulier ni danger connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet particulier ni danger connu.

Autres informations : Non disponibles.

Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit. Le produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié.

Les projections dans les yeux peuvent provoquer une irritation et des lésions réversibles. À cet égard, il est tenu compte, lorsqu'ils sont connus, des effets différés et immédiats ainsi que des effets chroniques des composants, résultant d'une exposition de courte et de longue durée par voie orale et cutanée, par inhalation et par contact avec les yeux.

Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2 H)-one et du 2-méthyl-2 H-isothiazool-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

Rubrique 12 : Informations environnementales

1.26 Toxicité

Conclusion/Résumé : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

1.27 Persistance et dégradabilité

Conclusion/Résumé : Aucune donnée n'est disponible pour le mélange proprement dit.

1.28 Bioaccumulation

Non disponibles.

1.29 Mobilité dans les sols

Coefficient de distribution entre le sol et l'eau (Koc) : Non disponibles.

Mobilité : Non disponibles.

1.30 Résultats de l'évaluation PBT et zPzB

PBT : Non applicable.

zPzB : Non applicable.

1.31 Autres effets nocifs : Aucun effet particulier ni danger connu.

Rubrique 13 : Instructions pour l'élimination

Les informations contenues dans cette section fournissent des conseils et des directives générales. La liste des utilisations recommandées dans la rubrique 1 doit être consultée pour obtenir les informations spécifiques à l'utilisation éventuellement disponibles dans le(s) scénario(s) d'exposition.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

1.32 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination : La production de déchets doit toujours être évitée autant que possible ou au moins réduite au minimum. L'élimination de ce produit, des préparations et de tous les sous-produits doit toujours se faire conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de traitement des déchets, ainsi qu'à toutes les autres réglementations régionales ou locales applicables. Faites éliminer les produits excédentaires et non recyclables par une entreprise de traitement des déchets agréée. Les déchets ne peuvent être éliminés sans traitement via les égouts, sauf s'ils sont entièrement conformes aux exigences des autorités compétentes.

Déchets dangereux : Selon les connaissances actuelles du fournisseur, ce produit ne peut pas être considéré comme un déchet dangereux au sens de la directive européenne 2008/98/CE.

Catalogue européen des déchets (CED)

Code déchet	Notation des déchets
08 01 12	Déchets de peintures et vernis non visés sous le code 08 01 11.

Emballages

Méthodes d'élimination : La production de déchets doit toujours être évitée autant que possible ou au moins réduite au minimum. Les emballages vides doivent être recyclés. L'incinération ou la mise en décharge ne doit être envisagée que lorsque le recyclage n'est pas possible.

Type d'emballage	Catalogue européen des déchets (CED)
emballage/conteneur	15 01 06 emballage mixte

Mesures de précaution particulières : Éliminer ce produit et son emballage de manière sûre. Les récipients vides ou les sacs intérieurs peuvent contenir des résidus. Éviter la dispersion des déversements et des déchets et empêcher leur contact avec le sol, les cours d'eau, les canalisations et les égouts.

Cette fiche d'information de sécurité a été établie sur une base facultative : elle n'est pas requise en vertu de l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

. Rubrique 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
Numéro VN	Non réglementé.	Non réglementé.	Non réglementé.	Non réglementé.
14.2 Nom correct du chargement conformément aux règlements types des NU	-	-	-	-
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-	-
14.4 Groupe d'emballage	-	-	-	-
14.5 Risques environnementaux	Non.	Non.	Non.	Non.
Substances polluantes pour l'eau	Non applicable.	Non applicable.	Non applicable.	Non applicable.

Autres informations

ADR/RID : Aucun identifié.

ADN : Aucun identifié.

IMDG : Aucun identifié.

IATA : Aucun identifié.

14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur : **Transport sur site** : lors du déplacement du produit, les emballages doivent toujours être bien fermés et maintenus en position verticale. Les personnes impliquées dans ces opérations doivent être informées au préalable de la marche à suivre en cas d'urgence.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au code IBC : Non applicable.

Rubrique 15 : Réglementation

1.33 Réglementations et législations spécifiques en matière de sécurité, de santé et d'environnement applicables à la substance ou au mélange

Règlement (CE) n° de l'UE. 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est réglementé.

Substances hautement préoccupantes

Aucun des composants n'est réglementé.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 15 : Réglementation

Annexe XVII - Restrictions : Non applicable.

applicables à la production,
à la mise sur le marché et à
l'utilisation de certaines
substances, mélanges et
produits dangereux

Autres règles de l'UE

Substances appauvrissant la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non mentionné.

COV pour mélanges prêts à l'emploi : IIA/a. Revêtements intérieurs pour murs et plafonds (mat) (brillance <25@60°).
Valeurs limites de l'UE : 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV.

Directives Seveso

Ce produit n'est pas soumis à la directive Seveso.

Réglementation nationale

Classe d'entreposage (TRGS 510) : 12

Classe de danger pour l'eau : Classe 1

AOX : Le produit contient des halogènes liés organiquement et peut contribuer au niveau d'AOX dans les eaux usées.

Références :

:

1.34 Évaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

Code : 10100DN2094

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

SIGMA DEKOMATT PRO BLANC

Rubrique 16 :Autres informations

Indique les informations qui ont été modifiées depuis la dernière édition.

Abréviations et acronymes

ATE = (Acute Toxicity Estimates) Estimations de la toxicité aiguë

CLP = (Classification, Labelling and Packaging) Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges [Règlement (CE) n° 1272/2008]

DNEL = (Derived No-Effect Level) La dose déduite n'ayant aucun effet

EUH-sens = CLP-sens spécifique du danger

PNEC = (Predicted No Effect Concentration), valeur définissant le seuil utilisé en évaluation des risques environnementaux des substances

RRN = REACH numéro d'enregistrement

PBT = Persistant, Bioaccumulable, Toxique

zPzB = Très Persistant, Bioaccumulable, Toxique

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Dangerous Goods guide international pour le transport des matières dangereuses en colis destiné à tous ceux qui sont impliqués dans le transport maritime de ces marchandises

IATA = Association du transport aérien international

Procédure utilisée pour déterminer la classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS)

Classification	Justification
Non classé.	

Texte intégral des phrases H abrégées

Non applicable.

Texte intégral des classifications [CLP/GHS]

Non applicable.

Historique

Date de l'édition / de la révision : 13 mars 2019

Date de l'édition précédente : 17 juillet 2018

Compilé par : EHS

Version : 1.05

Clause de non-responsabilité (Disclaimer)

Les informations contenues dans cette fiche d'information de sécurité sont basées sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. L'objectif de ces informations est d'attirer l'attention sur les aspects liés à la santé et à la sécurité concernant les produits que nous fournissons, et de recommander des mesures de précaution pour l'entreposage et le transbordement des produits. Aucune garantie n'est donnée quant aux propriétés des produits. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des mesures de précaution mentionnées dans la fiche d'information ou en cas d'utilisation incorrecte des produits décrits.